

DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING ELECTRONIC PROGRAM GUIDE DISPLAY

Publication number: JP9037168 (A)

Publication date: 1997-02-07

Inventor(s): SHIGA YOMOHISA, TEPASAWA HIROE

Applicant(s): SONY CORP

Classification:

- International: H04N5/21; H04N5/00; H04N5/44; H04N5/45; H04N5/46; H04N7/08; H04N7/081; H04Q9/00; H04N5/21; H04N5/00; H04N5/44; H04N5/45; H04N5/46; H04N7/08; H04N7/081; H04Q9/00; (IPC1-7); H04N5/44; H04N5/00; H04N5/21; H04N5/45; H04N5/46; H04N7/08; H04N7/081; H04Q9/00

- European:

Application number: JP10050185162 10050721


Priority number(s): JP10050185162 10050721

Also published as:

JP3536945 (B2)

Abstract of JP 9037168 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To naturally limit the viewing of a program by identifying a viewer who views the program and selecting the reduced screen of an electronic program guide corresponding to the identified result. **SOLUTION:** A CPU 26 controls an MPEG video decoder 25 and a password input screen is displayed on a monitoring device. A user inputs a memorized password corresponding to the message of the screen. The CPU 26 confirms the operation of a selection button switch and executes the password input screen. Then, whether or not the inputted password matches with the password registered in an EEPROM 36 beforehand is judged. The release of a parental lock is not executed when the two passwords do not match and the release of the parental lock is executed when matching is judged. When this lock is released, the CPU 26 controls the decoder 25, and when the program of an adult category is present, selects it similarly to the other normal programs and displays it on the monitoring device.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

特開平9-37168

(43) 公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F i	技術表示箇所	
H 0 4 N	5/44		H 0 4 N	5/44	H
	5/00			5/00	A
	5/21			5/21	Z
	5/445			5/445	A
	5/45			5/45	

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 29 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平7-185162

(22) 出願日 平成7年(1995)7月21日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 志賀 知久

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 寺沢 秀雄

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 弁護士 橋本 義雄

(54) 【発明の名称】 電子番組ガイド表示制御装置および方法

(57) 【要約】

【課題】 アダルトのジャンルの縮小画面が不用意に電子番組ガイドとして表示されるのを防止する。

【解決手段】 ペアレンタルロックがパスワードを入力するなどして解除されている場合において、電子番組ガイドの表示が許可されたとき、アダルトのジャンルの縮小画面も、他の通常の番組と同様に電子番組ガイドに表示させる。ペアレンタルロックが解除されていないとき、電子番組ガイドの縮小画面には、アダルトのジャンルの縮小画面は表示しないようにする。



アダルト

ペアレンタルロックが解除された時の TV の画面

【特許請求の範囲】

【請求項1】 番組を選択する電子番組ガイドであって、前記番組の画面を縮小した縮小画面からなる前記電子番組ガイドの表示を制御する電子番組ガイド表示制御装置において、

前記番組を視聴する視聴者を識別する識別手段と、前記識別手段の識別結果に対応して前記電子番組ガイドの縮小画面を選択する選択手段とを備えることを特徴とする電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項2】 前記選択手段による選択を、予め設定された所定の保持条件に対応して制御する制御手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項3】 前記保持条件は、所定の時間が経過したか否か、所定の時刻に達したか否か、または装置の電源がオフされたか否か、のいずれかであることを特徴とする請求項2に記載の電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項4】 前記識別手段は、入力されたパスワード、年齢の少なくとも一方から前記識別を行うことを特徴とする請求項1に記載の電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項5】 前記識別手段は、前記識別のための入力用のメニューを表示させることを特徴とする請求項4に記載の電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項6】 前記識別手段は、予め設定されている専用のリモートコマンドからの入力か否かから前記識別を行うことを特徴とする請求項1に記載の電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項7】 前記識別手段は、前記リモートコマンドのIDから前記識別を行うことを特徴とする請求項6に記載の電子番組ガイド表示制御装置。

【請求項8】 番組を選択する電子番組ガイドであって、前記番組の画面を縮小した縮小画面からなる前記電子番組ガイドの表示を制御する電子番組ガイド表示制御方法において、

前記番組を視聴する視聴者を識別し、前記識別結果に対応して前記電子番組ガイドの縮小画面を選択することを特徴とする電子番組ガイド表示制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は電子番組ガイド表示制御装置および方法に関し、特に、表示可能な番組が制限されている場合において、この制限を自然に保持することができるようにするものである。

【0002】

【従来の技術】 最近、放送衛星、通信衛星などの衛星を介してテレビジョン信号をデジタル化して伝送し、各家庭において、これを受信するシステムが普及しつつある。このシステムにおいては、例えば80近くの放送チ

ャンネルを確保することが可能であるため、極めて多くの番組を放送することができる。

【0003】 このようなシステムにおいては、番組の数が多くなるため、多くの番組の中から所望の番組を確固に選択することができるように、電子番組ガイド（EPG: Electrical Program Guide）を伝送し、受信機において、これをモニタ表示し、この電子番組ガイドを用いて、所望の番組を選択することが実施されている。そして、この電子番組ガイドを、番組の代表画面を縮小した縮小画面とし、この縮小画面を見て所望の番組を選択することも提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 ところで放送する番組が、例えば、成人（アダルト）向けの映画であるような場合、所定の年齢以上の者のみに対して視聴を許容するようにすることが望まれる。

【0005】 このような場合において、従来のEPGシステムにおいては、成人向けの映画の縮小画面を電子番組ガイドとして、そのまま表示してしまったり、表示しないまでも、成人向けの番組、あるいは何らかの番組の存在を認識できるようにマークを電子番組ガイドに表示するようにしていた。

【0006】 その結果、例えば、子供から、その電子番組ガイドに表示されている番組がどのような番組であるのかを質問されて、返事に困るようなことがあった。

【0007】 本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、視聴が制限されている番組に対して、極めて自然な形で、その制限を実現することができるようにするものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】 請求項1に記載の電子番組ガイド表示制御装置は、番組を視聴する視聴者を識別する識別手段と、識別手段の識別結果に対応して電子番組ガイドの縮小画面を選択する選択手段とを備えることを特徴とする。

【0009】 請求項8に記載の電子番組ガイド表示制御方法は、番組を視聴する視聴者を識別し、識別結果に対応して電子番組ガイドの縮小画面を選択することを特徴とする。

【0010】

【発明の実施の形態】 図1は、本発明を応用した送信装置の構成例を表している。この送信装置は、スイッチャ301を備え、このスイッチャ301には、例えば米国であれば、CNN、GAORA、朝日、STAR、TRY、MTV、スーパー、スポ、BBC、CSN1、グリーン（商標あるいはサービスマーク）などの放送局、日本であれば、NHK、日本テレビ、TBSテレビ、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、WOWOW（商標あるいはサービスマーク）などの放送局から供給されるビデオデータとオーディオデータがデジタルデータとし

て入力される。

【0011】あるいはまた、このスイッチャ301には、図6(a)デジタルビデオ複写レコーダ(DVTR)より再生されたデジタルビデオ信号とオーディオ信号が入力されるようになっている。

【0012】スイッチャ301は、番組送出制御装置308に制御され、入力されたビデオ信号とオーディオ信号のうち、所定の複数の放送チャンネル(但し、この場合、ビデオ信号とオーディオ信号を一つの放送チャンネルとして扱っている)を選択し、プロモーションチャンネル生成装置302に出力する。

【0013】また、スイッチャ301は、入力された信号から、所定の5個の放送チャンネルを選択し、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303-1に出力する。同時に、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303-2乃至303-7にも、所定の5放送チャンネル分の信号を選択し、出力する。

【0014】さらにスイッチャ301より出力された所定のビデオ信号は、EPGデータ生成装置309が内蔵するJPGエンコーダブロック310に供給されている。

【0015】プロモーションチャンネル生成装置302は、入力された複数の放送チャンネルの信号のうち、所定の2つのチャンネルの信号を、それぞれ独立に処理する。

【0016】また、このプロモーションチャンネル生成装置302には、EPGデータ生成装置309が番組送出制御装置308の制御の下に発生した伝送すべきアイコン、ステーションロゴ、カテゴリロゴなどのビットマップデータ(これらは、後述する図20のIRD2側に予め記憶しておくこともできる)が入力されている。プロモーションチャンネル生成装置302は、このビットマップデータをスイッチャ301より入力されるビデオ信号に重畳する。

【0017】プロモーションチャンネル生成装置302は、処理したデータを、マルチプレクサ(MUX)304-1に出力する。なお、このプロモーションチャンネル生成装置302の詳細については、図2を参照して後述する。

【0018】MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303-1乃至303-7は、スイッチャ301より入力された、それぞれ5放送チャンネル分ずつのビデオ信号とオーディオ信号をエンコードできるように、5チャンネル分の(5合の)MPEGビデオ/オーディオエンコーダを内蔵している。MPEGビデオ/オーディオエンコーダ303-1乃至303-7は、入力されたビデオデータとオーディオデータをエンコードし、対応するマルチプレクサ304-2乃至304-8に出力する。

【0019】EPGデータ生成装置309に内蔵されて

いるJPGビデオエンコーダブロック310は、スイッチャ301より入力されたビデオ信号の中から、番組送出制御装置308からの指令に対応して、所定の代表画面を選択し、その代表画面を縮小して小さい画面とし、さらに、その縮小画面のデータを圧縮して、第1のEPGデータ(EPG1)として、マルチプレクサ304-1乃至304-8に出力する。

【0020】また、マルチプレクサ304-2乃至304-8には、EPGデータ生成装置309により生成された他のEPGデータ(EPG2)が供給されている。このEPG2は、比較的時間の期間のデキストを中心とするEPGデータを含んでいる。また、マルチプレクサ304-1には、EPG2のEPGデータと、それより後の期間のデキストを中心とする第3のEPGデータ(EPG3)が供給されている。

【0021】マルチプレクサ304-2乃至304-8とマルチプレクサ304-1は、これらのEPG1乃至EPG3、またはEPG1とEPG2を、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303-1乃至303-7、あるいはプロモーションチャンネル生成装置302より入力されるビデオデータおよびオーディオデータと多重化し、デジタル変調回路305-2乃至305-8またはデジタル変調回路305-1に出力する。デジタル変調回路305-1乃至305-8は、入力されたデジタルデータを所定の方法(例えばQPSK方式)でデジタル変調する。これらのデジタル変調回路305-1乃至305-8の出力が、それぞれ異なるトランスポンダ(後述する図12のトランスポンダ1乃至8)に対応して割り当てられる。

【0022】合成回路306は、デジタル変調回路305-1乃至305-8の出力を合成し、アンテナ307を介して衛星に向けて伝送する。

【0023】図2は、プロモーションチャンネル生成装置302の構成例を表している。スイッチャ301より出力された1つの放送チャンネルのデータは、単独画面生成装置332-1により単独で処理された後、スーパーインポーズ333-1の出力が、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334-1に出力されている。

【0024】同様に、スイッチャ301より出力された、残りの1放送チャンネル分のデータは、単独画面生成装置332-2により単独で処理された後、スーパーインポーズ333-2に入力され、EPGデータ生成装置309より入力されたデータがスーパーインポーズされる。スーパーインポーズ333-2より出力されたデータは、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334-2に入力され、エンコードされるようにな

れている。

【0025】なお、単独画面生成装置332-1、332-2に取り込まれた1チャンネル分ずつのオーディオデータは、MPEGビデオ/オーディオエンコーダ334-1、334-2でそれぞれエンコードされる。

【0026】MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334-1、334-2より出力されたデータは、マルチプレクサ335により多重化され、マルチプレクサ334-1に出力されるようになされている。

【0027】このようにして、衛星を介して、各家庭に配信された受信装置（図2のIRD2）に向けて行われるデジタルビデオ放送の欧州規格が、欧州の放送事業者やメーカーなどを中心に約150社が参加するプロジェクトDVB（Digital Video Broadcasting）によりまとめられた後、受信側においては、この規格に準じて、このようにして伝送されるEPGデータから電子番組ガイドの画面を生成し、モニタ装置に表示させることができる。

【0028】次に、図1と図2に示した実施例の動作について説明する。スイッチャ301は、番組送出制御装置308に制御され、プロモーション用として放送すべき2チャンネル分の信号を選択し、プロモーションチャンネル生成装置302に出力する。

【0029】スイッチャ301より出力された1つのチャンネルのデータは、単独画面生成装置332-1において、所定の処理が施された後、スーパーインポーズ333-1に投入される。この単独画面の番組は、例えば所定の番組を宣伝するために、その番組の一部を紹介するものである。図3は、このプロモーション番組の表示例を表している。

【0030】スーパーインポーズ333-1は、このビデオデータに、EPGデータ生成装置309より入力されるデータをスーパーインポーズする。図3の表示例においては、左上に表示されている項目名としての「プロモーションチャンネル」NHKの文字、項目内容としての「番組紹介」の文字、および、この番組を実際に放送している放送局（ステーション）のロゴ（この実施例の場合、「NHK」）を重ねる（但し、ステーションロゴは、IRD2側に記録されている場合は、重複されない）。

【0031】そして、スーパーインポーズ333-1の出力が、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334-1に投入され、MPEG2方式でエンコードされる。

【0032】スイッチャ301により選択された他の残りの1つのチャンネルの信号に対しても、単独画面生成装置332-2、スーパーインポーズ333-2およびMPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334-2により、同様の処理が行われる。従って、単独画面で番組を紹介するプロモーションチャンネルが、この実

施例の場合2つ生成されることになる。

【0033】マルチプレクサ335は、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック334-1、334-2より出力された2つの単独画面よりなるプロモーションチャンネルのデータを多重化し、マルチプレクサ334-1に出力する。

【0034】マルチプレクサ334-1は、プロモーションチャンネル生成装置302より入力されたデータに、EPGデータ生成装置309より入力されたEPGデータEPG1乃至EPG3を多重化し、パケット化して出力する。デジタル変調回路305-1は、マルチプレクサ334-1より入力されたデータをデジタル変調する。このデジタル変調回路305-1より出力されたデータが、衛星のガイドトランスポンダ（図12のトランスポンダ1）に割り当てられる。

【0035】一方、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303-1は、スイッチャ301より入力された5放送チャンネル分のビデオデータとオーディオデータをエンコードして、マルチプレクサ304-2に出力する。マルチプレクサ304-2は、これらの5放送分のデータと、EPGデータ生成装置309より供給されるEPGデータEPG1、EPG2をパケット化し、多重化して、デジタル変調回路305-2に出力する。デジタル変調回路305-2は、マルチプレクサ304-2より入力されたデータをデジタル変調する。このデジタル変調回路305-2によりデジタル変調されたデータが、通常のトランスポンダのうちの第1のトランスポンダ（図12のトランスポンダ2）に割り当てられる。

【0036】以下、同様にして、マルチプレクサ304-3乃至304-8が、MPEGビデオ/オーディオエンコーダブロック303-2乃至303-7によりエンコードされた、他の5個ずつの放送チャンネルのデータと、EPGデータEPG1、EPG2をパケット化して多重化し、対応するデジタル変調回路305-3乃至305-8に入力する。このデジタル変調回路305-3乃至305-8は、入力されたデータをデジタル変調する。これらのデジタル変調回路305-3乃至305-8により変調されたデータが、残りの8個の通常のトランスポンダ（図12のトランスポンダ3乃至8）のそれぞれに割り当てられる。

【0037】合成回路306は、デジタル変調回路305-1乃至305-8より出力されたデータを合成し、アンテナ307を介して衛星に向けて出力する。衛星は、このデータを8個のトランスポンダで処理し、各受信装置（IRD2）に向けて伝送する。

【0038】ここで、EPGデータEPG1乃至EPG3について説明する。この実施例においては、後述するように、リモートコマンド5の番組表ボタンスイッチ144（図24）を操作すると、モニタ装置4（図20）

には、図4に示すように、通常の画面に、データストリームの画面が重畳表示される。このデータストリームは、図5と図6にそれぞれ示すように、タイトルバーと番組ウィンドウにより構成されている。

【0039】タイトルバーにおいては、図5に示すように、その最も左側に、番組のジャンルを象徴的に表すジャンルアイコンが表示されている。ジャンルアイコンの次には、その番組を放送している放送局のシンボルとしてのステーションロゴが表示されている。そして、ステーションロゴの次に、その番組のタイトルが表示される。

【0040】また、番組ウィンドウは、図6に示すように、この実施例の場合、5個の放送チャンネルの代表画面を縮小した静止画で構成されている。各縮小画面には、その番組の属するジャンルを象徴するジャンルアイコンが表示される。

【0041】また、リモートコマンド5のインフォボックス145（図24）を操作すると、図7に示すように、番組をより詳細に説明するインフォ画面が表示されるようになされている。このインフォ画面の最も上部には、図4に示したデータストリームにおける場合と同様に、タイトルバーが表示される。

【0042】タイトルバーの右下には、代表画面の静止画の縮小画面が表示され、その右側の上下には、この番組の放送日時と、この番組の出演者（人物）の氏名が、それぞれ表示される。そして、さらに、その下側には、この番組の内容を説明する内容説明文が表示される。

【0043】このうち、EPG1は、図6に示す番組ウィンドウを構成する静止画データであり、EPG2とEPG3は、番組のタイトル、放送日時、出演者、内容説明文などのデータであり、EPG2は、現在からより近い将来までの番組に関するものであり、EPG3は、EPG2により表されている番組より、遠い将来に放送される番組に関するものである。これらのEPG1乃至EPG3は、OSDとして表示される。

【0044】また、図8乃至図10は、OSDとして、主にキャプタ（文字）のみを処理し、表示可能な（静止画を処理することができない）発着装置（図29のIRD2）において表示される電子番組ガイドの表示例を表している。

【0045】図8は、全チャンネルの電子番組ガイド（全体番組表）を表しており、番組に放送局名が、横軸に時刻が表されており、その2つの軸で規定される位置に、その放送局で、その時刻に放送される番組のタイトルが表示されている。

【0046】また、図9は、1つの放送局の電子番組ガイド（チャンネル番組表）の表示例を表している。この例においては、上から下に、その放送チャンネルで放送されている番組のタイトルと放送開始時刻が表示されている。

【0047】図8に示す全体番組表と、図9に示すチャンネル番組表は、所望の番組を選択するのに最低限必要な情報（番組概略説明）である。これに対して、図10に示すように、所定の番組（あるいは、所定の放送局（放送チャンネル））の内容を解説する情報（番組詳細説明）は、番組を選択するのに、必ずしも必要としない情報であるが、番組を選択する上において、参考となる。そこで、この番組詳細説明も、EPGデータとして伝送される。

【0048】この番組表（番組概略説明）と番組内内容（番組詳細説明）の両方を、長時間分、各トランスポンダから伝送するようにすると、その分だけ、本来伝送すべきビデオデータとオーディオデータの伝送レートが悪化してしまうことになる。そこで、通常の番組のデータを伝送する放送チャンネルの各トランスポンダ（マルチプレクサ304-2乃至304-8）には、EPGデータ生成装置309より、EPG2として、図11（A）に示すように、最大80放送チャンネル分（1トランスポンダにつき、10放送チャンネル分とし、1個の衛星には、8個のトランスポンダを割り当てるとすると、80放送チャンネルとなる。但し、図1の実施例の場合、37（=5×7+2）放送チャンネル分とされている）の24時間分の番組表データと、80放送チャンネル分（37放送チャンネル分）の現在（その時刻において）伝送されている番組、およびその次の番組に関する番組内データを送信するようにする。

【0049】これにより、各トランスポンダにおいて、本来伝送すべきビデオ信号とオーディオデータの伝送レートが悪化することを防止する。

【0050】一方、プロモーションチャンネル生成装置302の伝送チャンネル（デジタル変調回路305-1に対応する伝送チャンネル）は、他の伝送チャンネル（デジタル変調回路305-2乃至305-8に対応する伝送チャンネル）において伝送されている番組の紹介、放送の受信を奨励する番組、番組提供者の宣伝といったプロモーション的な番組を主に（優先的に）伝送するためのチャンネルとされている。このプロモーションチャンネルの情報を伝送するトランスポンダ（ガイドトランスポンダ）は、他の通常のトランスポンダと異なり、通常の番組は伝送したとしても、その数は少ないので、番組表データと番組内データを送り多く伝送することが可能である。

【0051】そこで、このプロモーションチャンネルでは、EPGデータ生成装置309より、EPG3として、図11（B）に示すように、より長時間の番組表データと番組内データを送信するようにする。この実施例においては、番組表データは、150時間分のデータとされ、番組内データは、70時間分のデータとされている。

【0052】このため、図12に示すように、ガイドド

ランスポンダ (トランスポンダ1) においては、80放送チャンネルの各放送チャンネルの150時間分の番組表データと、80放送チャンネルの70時間分の番組内容データが伝送される。

【0053】これに対して、通常のトランスポンダ (トランスポンダ2乃至トランスポンダ8) においては、80放送チャンネルの24時間分の番組表データと、現在の番組と次の番組までの80放送チャンネル分の番組内容データとが伝送される。

【0054】なお、図11に示すように、静止画データ (データストリーム) は、番組選択のために必須のものであるので、番組表 (番組略略説明) と同様に、通常のトランスポンダにおいては24時間分 (EPG1-2) が伝送され、ガイドトランスポンダにおいては、150時間分 (EPG1-2とEPG1-3) が伝送される。

【0055】次に、EPGデータの詳細についてさらに説明する。EPGデータは、他の付随データと共に、サービス情報SI (Service Information) の一種として、DVBシステムにおいて伝送されるのであるが、このEPGデータから電子番組表を作成するのに必要なデータは、図13に示すデータである。

【0056】サービス (放送チャンネル) を供給する供給者を特定するサービス供給者、サービスの名称を表すサービス名、サービスのタイプを表すサービス型 (サービスタイプ) は、それぞれEPGデータ中のSDT (Service Description Table) に記述されている。このサービスタイプには、例えば、単線側面 (promotion...service) であるか否かの区別を表す記述が行われる。

【0057】番組名を表すタイトルは、EIT (Event Information Table) のShort Event Descriptorのevent_nameとして規定される。サブタイトル (型) は、EITのComponent Descriptorに記述される。

【0058】現在日時、TDT (Time and Date Table) にUTC_timeとして規定される。

【0059】番組開始時刻は、EITのstart_timeとして記述される。番組時間長は、EITのdurationとして記述される。

【0060】さらに、例えば、所定の年齢以上の者のみの視聴を許可するような場合において、その年齢を規定するペアレンタルレート (Parental Rate) は、EITのParental Rating Descriptorに記述される。

【0061】映像モードは、EITのComponent Descriptorに記述され、提供言語は、PMTのISO639 language Descriptorに記述される。また、提供音声モードは、EIT

のComponent Descriptorに記述される。

【0062】カテゴリは、EITのContent Descriptorに記述される。

【0063】また、例えば図7で示した伝送者や、図8、図9で示した全体番組表、チャンネル番組表などの番組略略説明は、EITのShort Event Descriptorに記述され、図7の内容義明文や、図10の番組詳細説明などの番組詳細説明は、EITのExtended Event Descriptorに記述される。

【0064】さらに、図9を参照して説明した項目名 (プロモーションチャンネル1 NHK)、項目内容 (番組紹介)、およびステーションロゴ (NHK) (伝送する場合) などのプロモーション情報は、SDTのPromotion Descriptorに記述される。

【0065】図14は、SDTの構成を表している。このSDTは、サービス名、サービス提供者などのシステム内のサービスについて記述するデータを含んでいる。なお図において、括弧内の数字はバイト数を表している。

【0066】その先頭の10バイトは、ヘッダとされ、共通構造1 (3)、トランスポートストリームID (transport...stream_id (2))、共通構造2 (3)、およびオリジナルネットワークID (original_network_id (2)) から構成されている。トランスポートストリームIDは、SDTが情報を与えるところのトランスポートストリーム (transport stream) を、同じデジタリシステム内で多重化されているその他のトランスポートストリームから識別するためのラベルを提供する。

【0067】オリジナルネットワークIDは、デジタリシステムの生成元であるネットワークIDを識別するラベルである。

【0068】ヘッダの次には、サービスデスクリプトループ (service descriptors loop) [0] 乃至service_descriptor_loop [N] が記述され、最後に、誤り訂正用のCRC_32 (4) が記述されている。

【0069】各サービスデスクリプトループには、service_id (2)、EIT_schedule_flag, EIT_preferred_flag, running_status, free_CA_modeが記述されている。

【0070】service_idは、サービスを同じトランスポートストリーム内の他のサービスから識別するためのラベルを提供する。service_idは、対応するプログラムマップセクション (program_map_section) におけるプログラムナンバ

… (program_number) と同一である。

【0071】EIT_schedule_flagは、自らのトランスポートストリーム内のEIT_schedule_informationの有無を示す。

【0072】EIT_present/following_flagは、自らのトランスポートストリーム内のEIT_present/following_informationの有無を示す。

【0073】running_statusは、サービスがまだ開始していないか、数分後に始まるのか (VCRの録画準備のため)、すでに始まっているのか、それとすでに開始しているのか、あるいは現在中断中であるのか、などを示す。

【0074】free_CA_modeは、サービスが無料でアクセスできるのか、それと条件付アクセス (conditional access) システムにより制御されているのかを表す。

【0075】その次に、descriptor_loop_lengthが配置されている。これは、続く descriptors金バイト長を表す。

【0076】次の service_descriptor [i] は、service_provider (サービス提供者) 名と、service名をテキスト形式で、service_typeとともに供給する。

【0077】次の country_availability_descriptor [i] は、許可国リスト、不許可国リストを表し、最大2回挿入が可能である。

【0078】次には、descriptorsが配置され、ここに上述した promotion_descriptorなどが含まれる。

【0079】図15は、EITの構成を表している。先頭の10バイトのヘッダには、共通構造1 (3)、service_id (2)、共通構造2 (3)、および transport_stream_id (2) が配置されている。

【0080】その次には、original_network_id (2) が配置され、次に、last_table_id (1) が配置されている。この last_table_id (1) は、最終 (=最大) table_idを識別する。1つのテーブルのみが用いられている場合においては、そのテーブルの table_idが設定される。table_idが連続値を取るとき、情報も日付順に保たれる。以下、event_descriptors loop [0] 乃至 event_descriptors loop [N] が配置され、最後に、CRC_32 (4) が配置される。

【0081】各イベントの識別番号を提供する event_id (2) が配置され、その次に、イベントの開始時

刻をUTCとMJD表示する start_time (5) が配置されている。このフィールドは、16ビットでMJDの16LSBを占め、続く24ビットで4-BITのBCDによる6桁分を表す。例えば、93/10/12 12:45:00は、93078124500と符号化される。

【0082】その次の duration (3) は、イベント (番組) の継続時間を、時、分、秒で表している。

【0083】次には、running_statusが配置され、さらに、free_CA_modeが配置されている。

【0084】さらにその次には、descriptor_loop_length (1, 5) が配置され、その次には、Short_event_descriptor [i] (7+a) が配置されている。これは、イベント名とイベントの簡易記述 (番組表) をテキスト形式で提供する。

【0085】次の Extended_event_descriptor [i] (11+a) は、上述した Short_event_descriptor で提供されているものよりさらに詳細なイベント記述 (番組内容) を提供する。

【0086】さらに、audio_component_descriptor [i] (6)、video_component_descriptor [i] (3)、subtitle_component_descriptor [i] (6) が記述されている。

【0087】次の CA_identifier_descriptor [i] (4) は、スクランブルされているか否か、課金などの限定受信が条件付けされているか否かなどを記述する。

【0088】さらにその下に、その他の descriptorsが記述されている。この descriptorsには、図6に示した番組ウィンドウのデータ (静止画データ) を記録する event_still_image_descriptor [i] が配置される。

【0089】図16は、この event_still_image_descriptor [i] のフォーマット (静止画のフォーマット) を表している。図面に示すように、その先頭には、情報の種類が静止画データであることを表す8ビットの descriptor_tagが配置され、その次には、このフォーマットで表される全体の長さを示す8ビットの descriptor_lengthが配置される。

【0090】descriptor_lengthの次には、8ビットの descriptor_numberが配置され、さらにその次には、8ビットの last_descriptor_numberが配置される。これらは、それぞれこの descriptorの番号と、最後 (最大) の descriptorの番号を表してい

る。

【0091】そして、最後に、静止画の表質的な画像データとしてのimage__structureが配置される。このimage__structureは、8ビットのformat__identifier、32ビットのimage__sizeおよびimage__dataにより構成される。

【0092】format__identifierは、image__dataのIDを表し、format__identifierが0x10の場合、image__dataは、白黒の2値の画像データとされる。format__identifierが0x11の場合、image__dataは、白黒の256階調の画像データとされ、0x12の場合、RGB、それぞれ8ビットの画像データとされ、0x20の場合、JPEGで圧縮された画像データとされる。従って、図1に示した実施例の場合、番組ウィンドウを構成する縮小画面は、JPEG方式で圧縮された画像とされるため、format__identifierは、0x20とされる。

【0093】なお、image__dataが2値の白黒の画像データとされる場合、その値が8ビットでは割り切れない値となることがある。この場合、ダミーデータがスタッキング(Stuffing)される。

【0094】image__sizeは、image__dataの大きさを表している。

【0095】図17は、TDTの構成を表している。図1に示すように、TDTは、共通構造1(3)と、UTC__time(5)から構成されている。

【0096】以上のテーブルの他、SIには、次の図18のPAT(Program Association Table)と、図19に示すPMT(Program Map Table)が含まれている。

【0097】PATは、図18に示すように、共通構造1(3)、transport__stream_id(2)、共通構造2(3)の他、program__map_id__loop[0](4)乃至program__map_id__loop[N](4)により構成され、最後に、CRC__32(4)が配置されている。

【0098】各program__map_id__loop[i](4)は、program__number[i](2)と、program__map__PID[i](2)または、network__PIDで構成されている。

【0099】program__numberは、対応するprogram__map__PIDが有効なプログラムを表している。これが、0x0000にセットされている場合には、次に参照するPIDが、network__PIDとなる。他のすべての場合、このフィールドの値は、ユーザ定義とされる。このフィールドは、PATの1バージョンでは、同じ値を2度以上取ることはない。

例えば、program__numberは、放送チャンネル指定として用いられる。

【0100】network__PIDは、NIT(Network Information Table)を含むtransport__streamパケットのPIDを規定する。network__PIDの値は、ユーザ定義(DVPでは0x0010)とされるが、他の目的のために予約されている値を取ることはできない。network__PIDの有無は、オプションである。

【0101】program__map__PIDは、program__numberにより規定されるプログラムに対して有効なPMTを含むtransport__streamパケットのPIDを規定する。1以上のprogram__map__PID相当のあるprogram__numberはない。program__map__PIDの値は、ユーザにより定義されるが、他の目的のために予約されている値を取ることはできない。

【0102】PMTには、図19に示すように、共通構造1(3)、program__number(2)、共通構造2(3)、PCR_PID(1, 375)からなる10バイトのヘッダが先頭に配置されている。PCR_PIDは、program__numberで規定されるプログラムに対して有効なPCRフィールドを含むtransport__streamパケットのPIDを示す。privatedstreamに対して、プログラム定義と関連付けられたPCRがない場合には、このフィールドは、0x1FFFの値を取る。

【0103】次には、program__info__length(1, 5)が配置される。これは、このフィールドの直後に続くdescriptorのバイト数を規定する。

【0104】その次のprogram__info__descriptorsは、CA__descriptor、Copyright__descriptor、Max__bitrate__descriptorなどが記述される。

【0105】その次には、stream__type__loop[0](5+a)乃至stream__type__loop[N](5+a)と、CRC__32(4)が記述される。

【0106】各stream__type__loopは、stream__type(1)、elementary__PID(2)を有している。stream__typeは、elementary__PIDで規定された値を取るPIDをもつパケットで覆われるelementary stream、またはペイロードの型を規定する。stream__typeの値は、MPEG2で規定されている。

【0107】elementary__stream__PIDは、関連するelementary stream

や、データを隔ちtransport streamパケットのPIDを規定する。

【0108】その次に、ES_info_length (1, 5) が配列され、これは12ビットフィールドで、最初の2ビットは00であり、このフィールドの直後に続く関連するelementary streamのdescriptorのバイト数を規定する。

【0109】その次に、ES_info_descriptors [N] が規定される。ここには、CA_descriptor、その他のdescriptorが記述される。

【0110】図20は、本発明を応用したAV (Audio Video) システムの構成例を示している。この実施例の場合、AVシステム1は、図1の送信装置より伝送された電波を、パラボラアンテナ3で受信し衛星（放送衛星または通信衛星）を介して受信した信号を復調するIRD (Integrated Receiver/Decoder) 2と、モニタ装置4により構成されている。モニタ装置4とIRD2は、AVライン11とコントロールライン12により、相互に接続されている。

【0111】IRD2に対しては、リモートコマンド5により赤外線 (IR: Infrared) 信号により指令を入力することができるようになっている。即ち、リモートコマンド5のボタンスイッチの所定のものを操作すると、それに対応する赤外線信号がIRD発信部51から放射され、IRD2のIR受信部39 (図23) に入射されるようになっている。

【0112】図21は、図1のAVシステム1の電気的接続状態を示している。パラボラアンテナ3は、LNB (Low Noise Block downconverter) 3aを有し、衛星からの信号を所定の周波数の信号に変換し、IRD2に供給している。IRD2は、その出力を、例えば、コンポジットビデオ信号線、オーディオL信号線、オーディオR信号線の3本の線により構成されるAVライン11を介してモニタ装置4に供給している。

【0113】さらに、IRD2はAV機器制御信号送受信部2Aを、モニタ装置4はAV機器制御信号送受信部4Aを、それぞれ有している。これらは、ワイヤードSIRCS (Wired Sony Infrared Remote Control System) によりなるコントロールライン12により、相互に接続されている。

【0114】図22は、IRD2の正面の構成例を表している。IRD2の左側には、電源ボタンスイッチ11が設けられている。この電源ボタンスイッチ11は、電源をオンまたはオフするとき操作される。電源がオンされたときLED112が点灯するようになっている。LED112の右側のLED113は、TV/D

SS切換ボタンスイッチ123の操作により、DSSモードが設定されたとき点灯し、TVモードが設定されたとき消灯する。ここでDSS (Digital Satellite System) モードとは、上述した方式で衛星を介して伝送されてくる電波を受信するモードであり、TVモードとは、通常の地上波のテレビジョン放送を受信するモードである。

【0115】LED114は、衛星を介して、このIRD2に対して、所定のメッセージが伝送されてきたとき、点灯するようになっている。ユーザがこのメッセージをモニタ装置4に出力し表示させ、これを確認したとき、LED114は消灯される。

【0116】メニューボタンスイッチ121は、モニタ装置4にメニューを表示させるとき操作される。イジェクトボタンスイッチ122は、OSD表示を消去するとき操作される。

【0117】セレクトボタンスイッチ116の上下左右には、それぞれアップボタンスイッチ117、ダウンボタンスイッチ118、左ボタンスイッチ119およびライトボタンスイッチ120が配列されている。これらのアップボタンスイッチ117、ダウンボタンスイッチ118、左ボタンスイッチ119およびライトボタンスイッチ120は、カーソルを上下左右方向に移動すると操作される。また、セレクトボタンスイッチ116は、選択を確定するとき（セレクトするとき）操作される。

【0118】図23は、前述したDSSモードでの受信を行うためのIRD2の内部の構成例を示している。パラボラアンテナ3のLNB3aより出力されたRF信号は、フロントエンド20のチューナ21に供給され、復調される。チューナ21の出力は、QPSK復調回路22に供給され、QPSK復調される。QPSK復調回路22の出力は、エラー訂正回路23に供給され、エラーが検出、訂正され、必要に応じて補正される。

【0119】CPU、ROMおよびRAM等からなるICカードにより構成されているCAM (Conditional Access Module) 38は、暗号を解読するのに必要なキーが、解読プログラムとともに格納されている。暗号を介して送信される信号が暗号化されている場合、この暗号を解読するにはキーと解読処理が必要となる。そこで、カードリーディングフェース32を介してCAM33からのキーが読み出され、デマルチプレクサ24に供給される。デマルチプレクサ24は、このキーを利用して、暗号化された信号を解読する。

【0120】尚、このCAM33には、暗号解読に必要なキーと解読プログラムの他、誤金情報なども格納されている。

【0121】デマルチプレクサ24は、フロントエンド20のエラー訂正回路23の出力する信号の入力を受

け、これをデータバッファメモリ（DRAM（Dynamic Random Access Memory）またはSRAM（Static Random Access Memory））35に一旦記憶させる。そして、適宜これを読み出し、解読したビデオ信号をMPEGビデオデコーダ25に供給し、解読したオーディオ信号をMPEGオーディオデコーダ26に供給する。

【0122】MPEGビデオデコーダ25は、入力されたデジタルビデオ信号をDRAM25aに適宜記憶させ、MPEG方式により圧縮されているビデオ信号のデコード処理を実行する。デコードされたビデオ信号は、NTSCエンコーダ27に供給され、NTSC方式の輝度信号（Y）、クロマ信号（C）、およびコンポジット信号（V）に変換される。輝度信号とクロマ信号は、パッパンプ28V、28Cを介して、それぞれSビデオ信号として出力される。また、コンポジット信号は、パッパンプ28Vを介して出力される。

【0123】なお、このMPEGビデオデコーダ25としては、SGS-Thomson Microelectronics社のMPEG2復号化LSI（ST1350）を用いることができる。その回路は、例えば、日経BP社「日経エレクトロニクス」1994.3.14（no.603）第101頁乃至110頁に、Martin Bolton氏により紹介されている。

【0124】また、MPEG2-Transportstreamに関しては、アスキー株式会社1994年8月1日発行の「最新MPEG教科書」第231頁乃至253頁に説明がなされている。

【0125】MPEGオーディオデコーダ26は、デジタルデプレクサ24より供給されたデジタルオーディオ信号をDRAM26aに適宜記憶させ、MPEG方式により圧縮されているオーディオ信号のデコード処理を実行する。デコードされたオーディオ信号は、D/A変換器30においてD/A変換され、左チャンネルのオーディオ信号は、パッパンプ31Lを介して出力され、右チャンネルのオーディオ信号は、パッパンプ31Rを介して出力される。

【0126】RFモジュレータ41は、NTSCエンコーダ27が出力するコンポジット信号と、D/A変換器30が出力するオーディオ信号とをRF信号に変換して出力する。また、このRFモジュレータ41は、TVモードが設定されたとき、ケーブルボックス等のAV機器から入力されるNTSC方式のRF信号をスルーして、VCRや他のAV機器（いずれも図示せず）にそのまま出力する。

【0127】この実施例の場合、これらのビデオ信号およびオーディオ信号が、モニタ装置4に供給されることになる。

【0128】CPU（Central Processing Unit）2は、ROM3に記憶されてい

るプログラムに従って各種の処理を実行する。例えば、チューナ21、QPSK復調回路22、エラー訂正回路23などを制御する。また、AV機器制御信号受信部2Aを制御し、コントロールライン12を介して、他のAV機器（この実施例の場合、モニタ装置4）に所定のコントロール信号を出力し、また、他のAV機器からのコントロール信号を受信する。

【0129】このCPU29に対しては、フロントパネル40の操作ボタンスイッチ（図22）を操作して、所定の指令を直接入力することができる。また、リモートコマンド6（図24）を操作すると、そのIR発信部51より赤外線信号が放射され、この赤外線信号がIR受信部39により受光され、受光結果がCPU29に供給される。従って、リモートコマンド6を操作することによっても、CPU29に所定の指令を入力することができる。

【0130】また、デマルチプレクサ24は、フロントエンド20から供給されるMPEGビデオデータとオーディオデータ以外にEPGデータなどを取り込み、データバッファメモリ35のEPGエリア35Aに供給し、記憶させる。EPG情報は現在時刻から24時間後（EPG2とEPG1-3の場合）、または150時間後（EPG2、EPG3と、EPG1-2、EPG1-3の場合）までの各放送チャンネルの番組に関する情報（例えば、番組の静止画の他、チャンネル、放送時間、タイトル、カテゴリ等）を含んでいる。このEPG情報は、頻繁に伝送されてくるため、EPGエリア35Aには常に最新のEPGを保持することができる。

【0131】EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）38には、電源オフ後も保持しておきたいデータ（例えばチューナ21の4週間分の受信履歴、電源オフの直前に受信していたチャンネル番号（ラストチャンネル））などが適宜記憶される。そして、例えば、電源がオンされたとき、ラストチャンネルと同一のチャンネルを再び受信させる。ラストチャンネルが記憶されていない場合においては、ROM37にデフォルトとして記憶されているチャンネルが受信される。

【0132】また、CPU29は、スリープモードが設定されている場合、電源オフ時であっても、フロントエンド20、デマルチプレクサ24、データバッファメモリ35など、最低限の回路を動作状態とし、受信信号に含まれる時刻情報から現在時刻を計時し、所定の時刻に各回路に所定の動作をさせる制御なども実行する。例えば、外部のVCRと連動して、タイム自動録画を実行する。

【0133】さらに、CPU29は、所定のOSD（On-Screen Display）データを発生したいとき、MPEGビデオデコーダ25を制御する。MP

EGビデオデコード25は、この制御に対応して所定のOSDデータを生成して、DRAM25aのOSDエリア25a（図28）に書き込み、さらに読み出して、出力する。これにより、所定の文字、図形、画像など（例えば図9乃至図10において、通常の画面に重畳されている文字、スカーションロゴ、ジャンルアイコン、番組ガイドの静止画）などを適宜モニタ装置4に出力し、表示させることができる。

【0134】SRAM36はCPU29のワークメモリとして使用される。モデム34は、CPU29の制御の下に、電話回線を介してデータを受受する。

【0135】図24は、リモートコマンド5のボタンスイッチの構成例を表している。セレクトボタン（決定キー）スイッチ131は、リモートコマンド5の上面に対して直進方向に押下操作（セレクト操作）することができるようになされている。アップボタンスイッチ（上キー）135、ダウンボタンスイッチ（下キー）136、レフトボタンスイッチ（左キー）137、およびライトボタンスイッチ（右キー）138は、カーソルなどを上下左右に移動させるとき（方向操作するとき）操作される。メニューボタンスイッチ134は、モニタ装置4にメニュー画面を表示させるとき操作される。

【0136】チャンネルアップダウンボタンスイッチ133は、受信する放送チャンネルの番号を、アップまたはダウンするとき操作される。ボリュームボタンスイッチ132は、ボリュームをアップまたはダウンさせるとき操作される。

【0137】0乃至9の数字が表示されている数字ボタン（テンキー）スイッチ138は、表示されている数字を入力するとき操作される。通局ボタンスイッチ158は、数字ボタンスイッチ138の操作が完了したとき、数字入力終了と、その入力した数字がチャンネルを表すものであることを示す意味で、それに続いて操作される。プロモチャンネルボタンスイッチ157は、プロモーションチャンネルを選局するとき操作される。番組表ボタンスイッチ144は、図4に示すようなデータストリームを表示させるとき操作され、インフォボタンスイッチ145は、図7に示すようなインフォ画面を表示させるとき操作される。

【0138】入力切替ボタンスイッチ154は、IRD2への入力を切り換えるとき操作される。消音ボタンスイッチ151は、操作すると音声が無音とされ、再度操作すると、無音が解除される。テレビ電源ボタンスイッチ152と電源ボタンスイッチ153は、モニタ装置4（テレビジョン受像機）4またはIRD2の電源をオンまたはオフするとき操作される。

【0139】図25は、ボタンスイッチの他の配置例を表している。この実施例においては、セレクトボタンスイッチ131がアップボタンスイッチ135乃至ライトボタンスイッチ138の右下に配置されている。

【0140】図26は、リモートコマンド5の内部の構成例を表している。マイクロコンピュータ71を構成するCPU72は、ボタンスイッチマトリックス82を常時スキャンして、図24に示したリモートコマンド5の、各種のボタンスイッチの操作を検知する。

【0141】CPU72は、ROM75に記憶されているプログラムにしたがって、各種の処理を実行し、適宜必要なデータをRAM74に記憶させる。

【0142】CPU72は、外部線信号を出力するとき、LEDドライバ76を介して、LED76を駆動し、外部線信号を出力させる。

【0143】図27は、ビデオデータ、オーディオデータおよびSIデータ（EPGデータを含む）がパケット化され、伝送された後、IRD2で復調される様子を模式的に表している。送信側のエンコーダにおいては、図27に示すように、SIデータ、ビデオデータ、オーディオデータをパケット化し、衛星に送信されている12.25GHz～12.75GHzのBSS帯周波出力トランスポンダに対して伝送する。この場合、各トランスポンダに割り当てられている所定の周波数の信号を、複数（最大10個）のチャンネルのパケットを多重化して伝送する。すなわち、各トランスポンダは1つの搬送波（伝送チャンネル）で複数の放送チャンネルの信号を伝送することになる。したがって、例えばトランスポンダの数が23個あれば、最大230（＝10×23）個の放送チャンネルのデータの伝送が可能となる。

【0144】IRD2においては、フロントエンド20で所定の1つのトランスポンダに対応する1つの周波数の搬送波を受信し、これを復調する。これにより最大10個の放送チャンネル（実施例の場合、5個の放送チャンネル）のパケットデータが得られる。そして、デマルチプレクサ24は、この復調出力から得られる各パケットを、データバッファメモリ35に一旦記憶させて読み出す。EPGデータを含むSIパケットに関しては、ヘッダを除くデータ部分をEPGエリア35aに記憶させる。ビデオパケットは、DRAM25aに記憶され、MPEGビデオデコード25においてデコード処理される。オーディオパケットは、DRAM26aに記憶され、MPEGオーディオデコード26においてデコード処理される。

【0145】各トランスポンダにおいては、転送レートが同一になるようにスケジューリングを行う。各トランスポンダに割り当てられている1つの搬送波当りの伝送速度は、30Mbits/secである。

【0146】例えばスポーツ番組のように、動きの激しい画像の場合、MPEGビデオデータは、多くのパケットを占有する。このため、このような番組が多くなると、1個のトランスポンダで伝送可能な番組の数は少なくなる。

【0147】これに対して、ニュース番組のアナウンス

の画面などのように、動きの少ない画像のMP E Gビデオデータは、少ないパケットで伝送することができる。

このため、このような番組が多い場合においては、1 個のトランスポンダで伝送可能な番組の数は大きくなる。

【0148】図28は、モニタ装置4に番組表の画面を表示するまでのデータの処理を、模式的に表している。

【0149】CPU29は、デマルチプレクサ24に内蔵されているレジスタ24aに、フロントエンド20より入力されるデータの転送先を予め設定しておく。そしてフロントエンド20より供給されたデータは、データバッファメモリ35に一旦記憶された後、デマルチプレクサ24により読み出され、レジスタ24aに設定されている転送先に転送される。

【0150】上述したように各パケットにはヘッダが付加されており、デマルチプレクサ24は、このヘッダを参照してMP E GビデオデータをMP E Gビデオコーデック25に供給し、MP E GオーディオデータをMP E Gオーディオコーデック26に転送する。またそのヘッダに含まれるPID (Packet ID) が、SDT、EITである場合においては、これらのEP Gデータ (Sデータ) は、レジスタ24aに設定されているEP Gエリア36Aの所定のアドレスに記憶される。

【0151】なお、ヘッダがこの転送が完了したとき不要となるため、廃棄される。

【0152】このようにして、例えば通常のトランスポンダ (プロモーションチャンネル用のガイドトランスポンダ以外のトランスポンダ) からの電波を受信しているとき、80 (37) 放送チャンネル分の現在時刻から24時間後までの縮小静止画面データ、番組概略説明データ (番組表)、および現在の番組および次の番組の番組詳細説明 (番組内容) をEP Gエリア36Aに取り込むのであるが、このEP Gデータは、通常のどのトランスポンダからも受信することが可能とされている。すなわち、通常のどのトランスポンダからも同一のEP Gデータが伝送されてくる。

【0153】これに対して、ガイドトランスポンダからの電波を受信しているとき (プロモーションチャンネルを受信しているとき)、80 (37) チャンネル分の現在時刻から150時間後までの縮小静止画面データ、番組概略説明データ、および70時間後までの番組詳細説明データが取り込まれる。

【0154】CPU29は、この全EP Gテーブル240から所定の表示領域250の放送チャンネル (例えば図4の例においては、5 個の放送チャンネル、図8の例においては、15 個の放送チャンネル) の所定の範囲の時間 (図4の例においては、現在時刻、図8の例においては、現在時刻から約4時間後までの時間) の番組のデータをEP Gエリア36Aから読み出し、DRAM25aのOSDエリア25aAに、ビットマップデータとして書き込ませる。そして、MP E Gビデオコーデック25

がOSDエリア25aAのビットマップデータを読み出して、モニタ装置4に出力することで、モニタ装置4に、縮小静止画面 (図4)、全体番組表 (図8) などのEP Gを表示させることができる。

【0155】MP E Gビデオコーデック25は、J P E G方式で圧縮された画像データもデコード処理することができる。但し、その画面の大きさは通常の大きさのものとして処理する。そこでCPU29は、デコードされた静止画面データを取り込み、縮小画面の大きさに変換した後、そのデータを再びMP E Gビデオコーデック25に出力し、そのOSD機能を利用して、縮小画面として表示させる。

【0156】OSDデータとして文字などを表示する場合、EP Gエリア36Aに記憶されている文字データは圧縮されているため、辞書を使って元に戻す処理を行う。このためROM37には、圧縮コード変換辞書が記憶されている。

【0157】ROM37にはまた、文字コードとフォントのビットマップデータの格納位置との対応表 (アドレス変換テーブル) が記憶されている。この変換テーブルを参照することで、所定の文字コードに対応するビットマップデータを読み出し、OSDエリア25aAに書き込むことができる。勿論ROM37には、このビットマップデータ自体も所定のアドレスに記憶されている。

【0158】さらにLogo (ロゴ) データを伝送しない場合、ROM37には、Logo (ロゴ) を表示するためのLogoデータ (カテゴリーロゴ、スーションロゴを含む各種のロゴデータ) が記憶されているとともに、Logo IDと、そのIDに対応するLogoデータ (ビットマップデータ) を呼び出すためのアドレスの変換テーブルが記憶されている。Logo IDが判ったとき、そのIDに対応するアドレスに記憶されているLogoデータを読み出し、OSDエリア25aAに書き込むことにより、各番組のカテゴリを表すLogoなどをモニタ装置4に表示することができるようになる。すなわち、ロゴデータは伝送されてくる場合は、図2のスーパーインポーズ33-1乃至33-4によりスーパーインポーズされ、送信側から伝送されてくるが、伝送されないようにした場合は、そのIDが伝送され、IDに対応するビットマップデータをROM37から読み出すようにする。

【0159】以上のようにして、モニタ装置4に通常の番組を受信表示している状態において、リモートコマンド5の番組表ボタンスイッチ144を操作すると、モニタ装置4の表示画面には、図4に示すように、5 個の縮小画面からなるデータストリームが表示される。このデータストリーム中の所定の縮小画面には、カーソルが表示される。レフトボタンスイッチ137またはライトボタンスイッチ138を操作することで、このカーソルを左右に移動させることができる。カーソルが移動された

縮小画面においては、画面全体をより見易くするために、ジャンルアイコンが消去される。そして、タイトルバーには、カーソルが位置する番組のジャンルアイコン、ステーションロゴ、およびタイトルが表示される。

【0160】使用者が、さらにセレクトボタンスイッチ131を操作すると、CPU29は、そのときカーソルが位置する番組を受信するように、チューナ21を制御する。これにより、モニタ装置4には、選択指定した番組の画像が大きく（通常の大きさで）表示される。

【0161】一方、図4に示すように、データストリームが表示されている状態において、リモートコマンド5のインフォボックススイッチ145を操作すると、そのときカーソルが位置する番組のより詳細な情報（インフォ画面）が、図7に示すように表示される。すなわち、ジャンルアイコン、ステーションロゴ、およびタイトルが、タイトルバーに表示されるとともに、静止画が、図4における場合よりは大きく表示される。さらに、この番組の放送日時、出演者、内容説明などが表示される。使用者は、この表示を見て、その番組の内容の略略を把握することができる。

【0162】使用者が、図7に示すようなインフォ画面が表示されている状態において、セレクトボタンスイッチ131を操作すると、その番組が受信され、表示される。

【0163】以上は、IRD2が静止画像を処理する機能を有する場合の動作であるが、例えば、IRD2が図29に示すように構成されている場合（静止画を処理する機能を有しておらず、主に文字（キャラクタ）のみを処理する機能を有している場合）、リモートコマンド5の番組表ボタンスイッチ144を操作すると、モニタ装置4には、図8に示すような全体番組表が文字で表示される。アップボタンスイッチ135乃至下ボタンスイッチ138を操作して、カーソルを図8に表示されている全体番組表の所定の放送チャンネルに移動し、セレクトボタンスイッチ131を操作すると、モニタ装置4には、図9に示すように、その放送チャンネルの番組表が表示される。

【0164】図8に示すような全体番組表が表示されている状態において、カーソルを所定の現在の番組上に移動させ、セレクトボタンスイッチ131を操作すると、CPU29はチューナ21を制御し、その番組を受信させる。

【0165】なお、上記実施例を説明するにあたり、図示した各種のロゴは、説明の便宜のためのものであり、実際の放送において用いられているものではない。

【0166】ところで、上述したように、伝送されてくる番組の中には、成人向けの番組も含まれており、その番組に対しては、EITのParental Rating Descriptor にペアレンタルレート（Parental Rate）として、その番組の視聴を許

容する年齢が規定されている。このような番組を視聴するには、使用者（視聴者）は、図30に示すフローチャートに従って、ペアレンタルロックを解除する操作を行う必要がある。

【0167】最初に、ステップS1において、リモートコマンド5のメニューボタンスイッチ134が操作されるまで待機する。使用者が、メニューボタンスイッチ134を操作したときステップS2に進み、メニュー画面を表示する処理が実行される。

【0168】すなわち、CPU29は、メニューボタンスイッチ134が操作されたとき、MPEGビデオデコーダ25を制御し、メニュー画面のOSDデータを発生させ、モニタ装置4に出力し、表示させる。これにより、例えば、図31に示すようなメニュー画面がモニタ装置4に表示される。このメニュー画面には、画質調整、音質調整などの項目の他、ペアレンタルロックの項目が表示されている。

【0169】そこで、ステップS3において、メニュー画面に表示されている項目のうち、何らかの項目が選択されるまで待機し、何らかの項目が選択されたときステップS4に進み、メニュー画面を消去する処理が実行される。そして、ステップS5においては、メニュー画面に表示されていた項目のうち、選択された項目がペアレンタルロックであるか否かが判定される。

【0170】ステップS5において、ペアレンタルロック以外の項目が選択されたと判定された場合、ステップS6に進み、選択された機能（項目）の処理が実行される。例えば、画質調整の項目が選択された場合においては、この画質調整の処理が実行される。

【0171】ステップS5において、ペアレンタルロックの項目が選択されたと判定された場合においてはステップS7に進み、ペアレンタルロックの処理が実行される。

【0172】図32は、ペアレンタルロック処理の詳細を表している。最初にステップS21において、CPU29は、MPEGビデオデコーダ25を制御し、図33に示すようなパスワード入力画面をモニタ装置4に表示させる。図33の実施例においては、「パスワードを入力して下さい」のメッセージが表示されている。

【0173】使用者は、自分が使用するIRD2に対して割り当てられているパスワードを、手紙、電話などの告知手段により、番組を伝送する側から予め告知を受けており、これを記憶している。また、番組を伝送する側は、このパスワードを衛星を介して伝送し、対応するIRD2のEEPROM38に記憶させておく。

【0174】そこで、使用者は、図33に示されたパスワード入力画面のメッセージに従って、記憶しているパスワードを入力する。この入力、リモートコマンド5の数字ボタンスイッチ138の所定の数字キーを操作することで行われる。

【0175】ステップS22において、数字が入力されたか否かが判定され、数字が入力された判定された場合、ステップS23に進み、入力された数字を表示する処理が実行される。これにより、使用者は、モニタ装置4に表示された数字（パスワード）を確認しながら入力を行うことができる。

【0176】パスワードを構成する全ての数字を入力したとき、最後に使用者は、セレクトボタンスイッチ131を操作する。これにより、パスワードの入力が完了したことをCPU29に通知する。そこでCPU29は、ステップS24において、セレクトボタンスイッチ131が操作されたか否かを判定し、操作されていなければステップS22に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。

【0177】ステップS24において、セレクトボタンスイッチ131が操作された判定された場合、ステップS25に進み、CPU29は、図35に示すパスワード入力画面を消去させる。そして、ステップS26に進み、入力されたパスワードがEEPROM38に予め登録されているパスワードと一致しているか否かを判定する。2つのパスワードが一致しない場合、ベアレントラルロックの解除を実行せずに（フラグをオンのままとし）処理を終了する。

【0178】ステップS26（識別手段）において入力されたパスワードと登録されているパスワードが一致していると判定された場合、ステップS27に進み、ベアレントラルロックの解除処理を実行する。すなわちCPU29は、ベアレントラルロックのフラグをオフにして、EEPROM38に記憶させる。

【0179】CPU29（選択手段）は、リモートコマンド5の番組表ボタンスイッチ144が操作されたとき、EEPROM38に記憶されているベアレントラルロックのフラグを読み取り、その読み取り結果に対応して、データストリームを表示させる。ベアレントラルロックが解除されている場合（そのフラグがオフの場合）、CPU29はMPGビデオデコーダ25を制御し、図34に示すように、アダルトのジャンルの番組が存在するとき、これを他の通常の番組を選択し、モニタ装置4に出力し、表示させる。従って、使用者は、アダルトのジャンルの番組も、他の通常のチャンネルの番組と同様に適宜選択し、これを視聴することができる。

【0180】これに対して、ベアレントラルロックが解除されていない場合（フラグがオンの場合）においては、CPU29は、アダルトのジャンルの縮小画面を選択し、このようにする。その結果、図35に示すように、電子番組ガイドとしての縮小画面には、アダルトのジャンルの番組の存在を認識させるような表示は一切行われない。すなわち、通常の番組の縮小画面のみが、選択表示される。

【0181】なお、このようにして、ベアレントラル

ロックを解除すると、図36のフローチャートに示すベアレントラルロックを再びロックするための閉り込み処理が、適宜実行される。最初にステップS41（閉鎖手段）において、ベアレントラルロックを解除した後、予め設定してある一定の時間（例えば2時間）が経過したか否かが判定される。予め設定してある一定の時間が経過したと判定された場合、ステップS42に進み、ベアレントラルロックを設定する（フラグをオンにする）処理が実行される。ステップS41において、一定の時間がまだ経過していないと判定された場合においては、ステップS42の処理はスキップされる。すなわち、ベアレントラルロックは解除されたままとされる。

【0182】従って、一度ベアレントラルロックを解除すると、予め設定してある一定の時間は、データストリーム中にアダルトのジャンルの静止画面が、通常の番組の静止画と同様に表示される。しかしながら、ベアレントラルロックを解除した後、一定の時間が経過すると、再びベアレントラルロックの解除が解かれ（ロックされ）、アダルトのジャンルの静止画は表示されない状態になる。これにより、使用者が、ベアレントラルロックを解除したことを忘れてしまい、アダルトのジャンルの静止画が不意に表示されてしまうことが防止される。

【0183】なお、図32に示した実施例では、ベアレントラルロックを解除する条件として、パスワードを用いるようにしたが、視聴者の年齢を入力させ、その年齢が、その番組を視聴する条件として規定されている年齢以上であるか否かを判定し、その判定結果に対応して、ベアレントラルロックを解除させるようにすることも可能である。

【0184】あるいは、パスワードと年齢の両方を入力させ、両方の条件が満足したときにおいて、ベアレントラルロックを解除させるようにするようにしてもよい。

【0185】さらに図38に示したベアレントラルロックの処理においては、一定の時間が経過したとき、ベアレントラルロックを再びロックするようにしたが、予め設定された所定の時刻に達したとき、あるいはIRD3やモニタ装置4の電源がオフされたとき、ベアレントラルロックを再びロックするようにすることも可能である。

【0186】さらにまた、例えば図37に示すように、IRD2を制御操作するリモートコマンド5として、複数個のリモートコマンドに対して、異なるID（実施例の場合、1D1乃至1D3）を割り当てる。このIDは、リモートコマンド5のROM73あるいはRAM74に記憶させておく。そして、リモートコマンド5がIR受信部51から赤外線信号を発生するとき、対応するIDも出力されるようにする。

【0187】CPU29は、IR受信部39を介してこのIR信号を受信したとき、IDを読み取り、そのIDが予め登録してあるID（例えば1D1）である場合に

においては、図34に示すように、データストリームにアダルトのジャンルの縮小画面も表示させるようにし、そのIDが予め登録されているIDと異なるIDである時、図35に示すように、アダルトのジャンルの縮小画面を表示させないようにする。

【0188】なお、CPI29は、ベアレントロックが解除されていない場合においては、縮小画面として、アダルトのジャンルの縮小画面を表示させないようにするばかりでなく、通常の大きさの画面の画像としても、アダルトのジャンルの画像を表示させないようにすることはもちろんである。

【0189】以上、本発明をIRD2に応用した場合を例として説明したが、このIRDは実質的にモニタ装置4（テレビジョン受像機）に内蔵させることも可能である。

【0190】

【発明の効果】以上の如く請求項1に記載の電子番組ガイド表示制御装置および請求項8に記載の電子番組ガイド表示制御方法によれば、番組を視聴する視聴者を識別し、その識別結果に応じて、電子番組ガイドの縮小画面を選択するようにしたので、自然な形で番組の視聴の制限を実現することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を応用した送信装置の構成例を示すブロック図である。

【図2】図1のプロモーションチャンネル生成装置302の構成例を示すブロック図である。

【図3】プロモーションチャンネルの表示例を示す図である。

【図4】データストリームの表示例を示す図である。

【図5】タイトルバーの構成を示す図である。

【図6】番組ウィンドウの構成を示す図である。

【図7】インフォ画面の表示例を示す図である。

【図8】全体番組表の表示例を示す図である。

【図9】チャンネル番組表の表示例を示す図である。

【図10】番組詳細説明（番組内容）の表示例を示す図である。

【図11】番組表と番組内容の範囲を説明する図である。

【図12】トランスポンダにおけるEPG情報の伝送を説明する図である。

【図13】EGPデータを説明する図である。

【図14】SDTの構成を説明する図である。

【図15】EITの構成を説明する図である。

【図16】静止画のフォーマットを示す図である。

【図17】TDTの構成を説明する図である。

【図18】PATの構成を説明する図である。

【図19】PMTの構成を説明する図である。

【図20】本発明を応用したAVシステムの構成例を示す例図である。

【図21】図20のAVシステムの電気的接続状態を示すブロック図である。

【図22】図20のIRD2の正面の構成例を示す正面図である。

【図23】図20のIRD2の内側の構成例を示すブロック図である。

【図24】図20のリモートコマンド5の上面の構成例を示す平面図である。

【図25】リモートコマンド5のボタンスイッチの他の配列状態を示す図である。

【図26】図24のリモートコマンド5の内部の構成例を示すブロック図である。

【図27】送信側のエンコーダにおける処理とその出力を受信するIRD2の処理の概略を説明する図である。

【図28】図23のEPGエリア85Aに記憶されるEPGデータを説明する図である。

【図29】IRD2の他の構成例を示すブロック図である。

【図30】ベアレントロックを解除する処理を説明するフローチャートである。

【図31】図30のステップS2におけるメニュー画面の表示例を示す図である。

【図32】図30のステップS7におけるベアレントロック処理の詳細を示すフローチャートである。

【図33】図32のステップS2におけるパスワード入力画面の表示例を示す図である。

【図34】ベアレントロックが解除されている場合におけるEPGの表示例を示す図である。

【図35】ベアレントロックが解除されていない場合におけるEPGの表示例を示す図である。

【図36】ベアレントロックをロックする場合の処理を示すフローチャートである。

【図37】リモートコマンド5に割り当てられているIDを説明する図である。

【符号の説明】


- 1 AVシステム
- 2 IRD
- 3 パラボランテナ
- 4 モニタ装置
- 5 リモートコマンド
- 21 チューナ
- 23 エラー訂正回路
- 24 デジタルデモダ
- 25 MPEGビデオデコーダ
- 25a DRAM
- 26 MPEGオーディオデコーダ
- 26a DRAM
- 29 CPU
- 35 データバッファメモリ
- 35A EPGエリア

36 SRAM
37 ROM
38 EEPROM
39 IR受信部


131 セレクトボタンスイッチ
144 番組表ボタンスイッチ
145 インフォボタンスイッチ

【図1】


【図17】



【図2】




【図5】




タイトルバー

【図3】




【図6】

番組ウインドウ



【図4】



【図9】



チャンネル番組表
(番組概略説明)

【図12】

トランスポンダ1
(ガイドトランスポンダ)

番組全トランスポンダ分 ・20ch
放送全トランスポンダ分 ・20ch


トランスポンダ2

番組全トランスポンダ分 ・20ch
放送全トランスポンダ分 ・20ch

トランスポンダ3

番組全トランスポンダ分 ・20ch
放送全トランスポンダ分 ・20ch


【図25】



【図10】



【図31】




メニュー画面

番組詳細説明

【図13】



項目	(Item,) descriptor (テーブル)	データ長	備考
サービス供給者	(service_provider) Service Descriptor (SDT)		
サービス名	(service_name) Service Descriptor (SDT)		
サービス型	(service_type) Service Descriptor (SDT)	1バイト	
タイトル	(event_name) Short Event Descriptor (SET)	60バイト	
サブタイトル(仮)	(Component) Descriptor (CMT)	1バイト	データ未定義
現在日時	UTC_time (TDT)	3バイト	
番組開始時刻	start_time (ETT)	5バイト	
番組終了時刻(仮)	End_time (ETT)	3バイト	
Parental Rate	Parental Rating Descriptor (ERT)	1(4)バイト	国番号毎対応
規格			
映像モード	Component Descriptor (ERT)	1バイト	
送信言語	ISCRS language Descriptor (PMT)	3バイト	
映像音声モード	Component Descriptor (ERT)	1バイト	
カテゴリ	Content Descriptor (ERT)	2バイト	
番組識別情報	Short Event Descriptor (ETT)	64バイト	
番組詳細情報	Extended Event Descriptor (ETT)	256バイト	
プロモーション情報	Promotion Descriptor (SDT)		

【図33】




パスワード入力画面

【図 1 1】





【図 1 4】




SDT (Service Description Table)

【図 3 7】

【図 1 5】




【図19】




PMT (Program Map Table)

【図20】




AV システム 1


【図22】




-26-




[29]



【図30】



【図32】



【図 3.4】



アダルト

ペアレンタルロックが外れた時の EPG の画面



ペアレンタルロックが外れていない時の EPG の画面

フロントページの続き

(5) Int. Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	FI	技術表示箇所	
H 0 4 N 7/08	7/081	3 0 1	H 0 4 Q 9/00	3 0 1 E	Z
H 0 4 Q 9/00		3 0 1	H 0 4 N 7/08		